



ПРОФСТИЛЬ

ООО "ПРОФСТИЛЬ"

г. Казань, ул. Назарбаева, д. 12В

тел: 8(800)600-65-45, 8(843)225-15-12, 8(843) 225-02-15

e-mail: info@profstil.de

ФОРМА	размер, мм	Стандарт на колотой поверхности на сером цементе				Стандарт на колотой поверхности на белом цементе			Листонад	Искусственный камень на колотой поверхности	
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Красный	Коричневый	Песочный			
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ И КРЫШКИ ДЛЯ КОЛОНН											
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из пустотелого блока											
ПН-1		460*230*70	99	166	166	166	225	225	225	-	241
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из полнотелого блока											
ПН-3		400*400*60	-	-	-	-	-	520	-	708	708
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ И КРЫШКИ ДЛЯ ПРОСТЕНКОВ											
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из полнотелого блока											
ПН-4		500*220*60	-	-	-	-	-	261	-	351	351
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из пустотелого блока											
ПН-2		270*250*70	97	128	128	128	168	168	168	-	172
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ											
СКЦ(т)-7/150мм, СКЦ(т)-8/150мм, СКЦ(т)-9/150мм, СКЦ(т)-10/150мм		ПН-1, ПН-2, ПН-3, ПН-4									
ТУ 5741-015-53432515-2015;		ТУ 5746-017-53432515-2015;									
• Марка камня по прочности на сжатие - M150		• Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее B15;									
• Марка бетона по морозостойкости не менее F75;		• Марка бетона по морозостойкости не менее F75;									
СКЦ(р)-6/1100мм, СКЦ(р)-6/21100мм, СКЦ(р)-5/1100мм, СКЦ(р)-5/1100мм, СКЦ(р)-5/21100мм											
ТУ 5741-015-53432515-2015;											
• Марка камня по прочности на сжатие - M100											
• Марка бетона по морозостойкости не менее F75;											
НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА											
Наименование продукции	В ряду			В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20 т			
	Шт.	Рядов	Шт.	1 шт.	Поддон	Поддонов	Шт.				
СКЦ(р)-6/1100мм	6	6	36	22	1,200	14	504				
СКЦ(р)-6/21100мм	6	6	36	10			504				
СКЦ(р)-5/1100мм	12	6	72	16	1,200	14	1,608				
СКЦ(р)-5/1100мм	12	6	72	10,8	1,200	14	1,608				
СКЦ(р)-5/21100мм	12	6	72	5,2			1,608				
ПН-1	32	3	96	11,8		14	1,344				
ПН-2	53	3	159	7,3		14	2,226				
СКЦ(р)-7/150мм	21	5	105	15,3	1,650	12	1,260				
СКЦ(р)-8/150мм	21	5	105	15,3	1,650	12	1,260				
СКЦ(р)-9/150мм	21	5	105	15,3	1,650	12	1,260				
СКЦ(р)-10/150мм	33	5	165	10,2	1,720	11	1,315				
ПН-3	6	12	72	21,8	1,605	12	864				
ПН-4	8	10	80	15	1,235	14	1,120				

Примечание:

* Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.

• Средний вес указан без веса поддона

• Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.